

FICHA TECNICA



BOTIN EN CUERO

REFERENCIA 820 - 825.

Línea = Full Protection

Botín en Cuero//sintético, diseñado especialmente para usos en organizaciones industriales.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD - LOGISTICA –
CONSTRUCTORAS - TODO SECTOR OPERATIVO

Calzado de seguridad industrial con puntera en policarbonato(Composite), suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica.

CUMPLE NORMATIVIDAD

 ANTIENEGANTE SLIP RESISTANT	 RESISTENTE A HIDROCARBUROS	 ABSORBE ENERGIA	 PUNTERA COMPOSITE	 DIELÉCTRICA DIELECTRIC	 LIVIANO LIGHTWEIGHT
---	--	---	---	--	---



BOTIN EN CUERO

REFERENCIA 820 - 825.

Línea = Full Protection

Color Disponible: Negro y Café
Tallas: 34 al 46
Materiales:
Capellada: Cuero Mocasín curtido , espesor 1.8 a 2.0m, resistente al desgarre de 120N, deterioro a la abrasión, resistente a fluidos y a la humedad.
Restante: Sintético de alta tenacidad
Puntera: Dieléctrica liviana (Composite), resistente al impacto, Norma EN12568 e ISO 20344/2007 (200 Julios)
Plantilla: En material espumado proeva de 2.0mm de alta Absorción al impacto.

Opcional = Plantilla Anti-perforación Kevlar



BOTIN EN CUERO

REFERENCIA 820 - 825.

Línea = Full Protection

Forro interno: Capellada en plantitex de .8 y traseros en piquet, bondeado para mas confort.

Cuello: Anatómico elaborado en lona con P.U expandido en el interior.

Contrafuerte: El interior en fibra termo adherible calibre 1.5.

Suela: Negra/Negra Negra/Gris, Poliuretano 100% bidensidad, inyección directa al Corte, antideslizante, punto de absorción (minimiza Impactos fuertes). Resistente a hidrocarburos, con propiedad dieléctrica (Resiste según norma 18.000 voltios durante 60 según Normas ASTM-F2412-2011 y ASTM-F2413/2011)



BOTIN EN CUERO

REFERENCIA 820 - 825.

Línea = Full Protection

Fuelle: Material Sintético cal 1.5

Altura de cuello: 6 Pulgadas

Ojálate: Plástico

Dureza de la suela: 60 a 65 shore

Dureza de la entre suela: 42 a 45 shore por par

Peso: Norma ASTM D792 = 960 g por par.

Cordones: En Poliéster de 1.0m.

Hilo: 100% Nylon con una resistencia de 9400g y 470 Por 3=1440D, Con multifilamentos continuos, Resistente a la humedad y con la elasticidad Moderada.

Opcional = Plantilla Anti-perforación Kevlar